



5.2.2021

## KONE- JA KALUSTOSUOJA

Tuotekoodi 5060

### YLEISTÄ

**Soledo Kone- ja kalustosuoja-aine muodostaa kalvon, joka suojaa kaluston pintoja käytön ja kuljetuksen aikana.**

Käsittelyaine on vesipohjainen polymeeri ja vahadispersio.. Käsittely helpottaa töhryjen ja lian sekä kivipölyn, maali-, rappaus- ja betoniroiskeiden poistoa. Nopeuttaa ja parantaa huoltopesuja. Säästää varsinaista pintamateriaalia kuten maalipintaa sekä vähentää pintojen kunnostustarpeita. Säilyttää kaluston arvoa.

Suojakalvo uusitaan pestylle alueelle tarvittaessa ja aina kuumapainepesun jälkeen.

### KÄYTTÖKOHTEET JA PINTAMATERIAALIT

Aine soveltuu kaikille vettä kestäville pinnoille.

Henkilönostimet, rakennustelineet, kontit, työkoneet, kuljetuskalusto; junat, bussit, rekat ja metsä-, maansiirto- ja maatalouskoneet sekä pressuhallit.

### KÄYTTÖOHJE

Käyttövalmis liuos. Suoja-aine levitetään puhtaalle, kuivalle ja pölyttömälle pinnalle ruiskulla, telalla, siveltimellä tai liinalla. Pinnat käsitellään reilulla kerroksella, välttä valumat. Testaa aineen soveltuvuus huomaamattomaan kohtaan ennen varsinaista käsittelyä.

Suoja-ainekalvo on poistettavissa kuumalla vedellä tai kuumapainepesurilla (n. 90–95 °C). Huoltopesun yhteydessä suositellaan käytettäväksi mahdollisimman kuumaa vettä. Huoltopesun jälkeen on hyvä tehdä uusi käsittely. Suoja-aine saattaa himmentää kiiltäviä pintoja. Tarvittaessa muut pinnat suojataan käsittelyn ajaksi. Käsittely kuivalla kelillä, lämpötila vähintään + 5 °C. Työvälineet pestään käytön jälkeen vedellä.

Sekoitettava ennen käyttöä.

### RIITTOISUUS

15–30 m<sup>2</sup> / litra / käsittelykerros.



5.2.2021

---

**PAKKAUSKOOT** 1 L, 5 L, 20 L ja 200 L

---

**VARASTOINTI** Suojaa jäätymiseltä. Säilytä alkuperäispakkauksessa tiiviisti suljettuna.  
Varastoi 5 – 25 °C lämpötilassa.

---

**VAROITUSMERKINTÄ** Katso käyttöturvatiedote

---

**LISÄTIETO**

