



5.2.2021

## TIILIKATTOSUOJA

Tuotekoodi 5030

### YLEISTÄ

Kyllästeainekäsittely, joka estää kloridien tunkeutumista, epäpuhtauksien, lian ja kosteuden imeytymistä tiilen huokosiin. Hidastaa tiilien rapautumista ja estää sammaloitumista. Vähentää sienirihmaston kasvua kattopinnalla. Helpottaa jatkossa tiilikaton tai -julkisivun puhdistusta sekä pidentää huoltoväliä. Suojakäsittely pidentää katon elinkaarta. Käsittely on hengittävä, eikä muodosta pintaan kalvoa.

Soveltuu sekä ulko- että sisäpinnoille.

### KÄYTTÖKOHTEET JA PINTAMATERIAALIT

Tiilikatot, -muurit, -verhoilut, pihakivetykset, tiili- ja kivijulkisivupinnat. Myös luonnonkivi- ja betonipinnoille, joille ei vaadita CE- tai SILKO-hyväksyntää.

### KÄYTTÖOHJE

Tiilikatto pestään ensin puhtaaksi sammaleesta ja muusta kasvustosta Soledo SammalPOIS-aineella. Suosituksena on pesun jälkeen lisäksi tehdä tunkeutuneen sienirihmaston ja itiökasvuston tuhoaminen katolle jätettävällä Soledo Kasvustontuhoaineella.

Suoja-aine levitetään laimentamattomana telaamalla tai sumuttamalla matalapaine- tai korkeapaineruiskulla kuivalle, puhtaalle pinnalle siten, että pinta käsittelyn aikana hetkellisesti näyttää märältä. Yksi käsittelykerta on riittävä, vältettävä valumia. Soledo Kasvustontuhoaineen levityksen jälkeen voidaan aikaisintaan vuorokauden kuluttua levittää katolle Tiilikattosuoja. Peitä mm. lasi- ja peltipinnat työn ajaksi. Pyyhi mahdolliset roiskeet välittömästi, kuivunut aine vaikea poistaa. Minimikäsittelylämpötila +5 °C. Uusintakäsittely huoltopesun yhteydessä 8–10 vuoden kuluttua.

### RIITTOISUUS

Riittoisuus pinnan huokoisuudesta riippuen, esim.

- luonnonkivi 30–40 m<sup>2</sup> / L
- tiilipinta 6–10 m<sup>2</sup> / L
- betonipinta 8–12 m<sup>2</sup> / L



5.2.2021

---

**PAKKAUSKOOT** 5L, 10L

---

**VARASTOINTI** Varastointilämpötila 5 °C - 25 °C.  
Säilyy vähintään 1 vuoden alkuperäispakkauksessa.

---

**VAROITUSMERKINTÄ** Katso käyttöturvatiedote

---

**LISÄTIETO**

